

SKM HL 3 U

Втулка вставной муфты

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Автомобилестроение (UNIMOG)
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	согласно ISO 7241-1 серия A
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

Наименование	DN*	C-р-ия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	Тип-оразмер	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)	Температура растительного масла min. (°C)	Температура растительного масла max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER	Глухой штекер для втулки вставной муфты
SKM ZUBS	Пылезащита для втулок муфт, SKM...

Запасные части

SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM
SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM