SKM IJ JD

Втулка вставной муфты

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Соединение 1	Внутренняя резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы F
Совместимость с	John Deere
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типораз-мер	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS 3 CB	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUB 3 12	Отрывное крепление с пружиной
SKM ZUB 3 11	Отрывное крепление с пылезащитой
SKM ZUBS	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUBS 3 C	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глухой штекер для втулки вставной муфты

Запасные части

SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.