

Свойства				
Область применения	Сельскохозяйственная техника			
Соединение 1	Внутренняя резьба UN/UNF			
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы F			
Совместимость с	John Deere			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			



Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия А.

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типораз- мер	Рабочее давление _(bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max.
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности	
SKM ZUBS 3 CB	Пылезащита для втулок муфт, SKM
SKM ZUB 3 12	Отрывное крепление с пружиной
SKM ZUB 3 11	Отрывное крепление с пылезащитой
SKM ZUBS	Пылезащита для втулок муфт, SKM
SKM ZUBS 3 C	Пылезащита для втулок муфт, SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глухой штекер для втулки вставной муфты

Запасные части			
SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM		
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM		