

Свойства

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Область применения | Сельскохозяйственная техника |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Для ввертной цапфы формы F |
| Совместимость с | John Deere |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------|------------------------|--------------|--|--|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS 3 CB | Пылезащита для втулок муфт, SKM... |
| SKM ZUB 3 12 | Отрывное крепление с пружиной |
| SKM ZUB 3 11 | Отрывное крепление с пылезащитой |
| SKM ZUBS | Пылезащита для втулок муфт, SKM... |
| SKM ZUBS 3 C | Пылезащита для втулок муфт, SKM... |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Глухой штекер для втулки вставной муфты |

Запасные части

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SKM STUETZRING | Опорное кольцо для SKM |
| SKM ORING | Кольцо круглого сечения для SKM |