

## Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Соединение 1	Внутренняя резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы F
Совместимость с	John Deere
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

## Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типоразмер	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

SKM ZUBS 3 CB	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUB 3 12	Отрывное крепление с пружиной
SKM ZUB 3 11	Отрывное крепление с пылезащитой
SKM ZUBS	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUBS 3 C	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глухой штекер для втулки вставной муфты

## Запасные части

SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM