

### Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая   |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е   |
| <b>Норма</b>              | согласно ISO 7241-1 серия А   |
| <b>Материал</b>           | Сталь   |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие   |



### Описание

Подвижная гильза может монтироваться с пружинными стопорными кольцами в переборочную стенку и функционирует тогда как отрывная муфта. Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull. Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|--------------|-----|-----------------------|------------|------------------------|--------------|--|--|
| SKM 04 IM 1  | 4   | M 12x1,5              | 1          | 300,0                  | 4            | -25                                      | 100                                      |
| SKM 06 IM 1  | 6   | M 14x1,5              | 1          | 300,0                  | 4            | -25                                      | 100                                      |
| SKM 08 IM 2  | 8   | M 16x1,5              | 2          | 250,0                  | 4            | -30                                      | 100                                      |
| SKM 08 IM 3  | 8   | M 16x1,5              | 3          | 225,0                  | 4            | -25                                      | 125                                      |
| SKM 10 IM 2  | 10  | M 18x1,5              | 2          | 250,0                  | 4            | -30                                      | 100                                      |
| SKM 10 IM 3  | 10  | M 18x1,5              | 3          | 225,0                  | 4            | -30                                      | 100                                      |
| SKM 10 IM 4  | 10  | M 18x1,5              | 4          | 225,0                  | 4            | -25                                      | 125                                      |
| SKM 13 IM 3  | 12  | M 22x1,5              | 3          | 225,0                  | 4            | -30                                      | 100                                      |
| SKM 13 IM 4  | 12  | M 22x1,5              | 4          | 225,0                  | 4            | -30                                      | 100                                      |
| SKM 20 IM 5  | 19  | M 30x1,5              | 5          | 225,0                  | 4            | -25                                      | 125                                      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Принадлежности

|                      |   |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS             | Пылезащита для втулок муфт, SKM...      |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Глухой штекер для втулки вставной муфты |
| SKM ZUB 3 12         | Отрывное крепление с пружиной           |
| SKM ZUBS 3 C         | Пылезащита для втулок муфт, SKM...      |
| SKM ZUBS 3 CB        | Пылезащита для втулок муфт, SKM...      |
| SKM ZUB 3 11         | Отрывное крепление с пылезащитой        |

### Запасные части

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| SKM ORING      | Кольцо круглого сечения для SKM |
| SKM STUETZRING | Опорное кольцо для SKM          |