

## Свойства

<b>Область применения</b>	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
<b>Соединение 1</b>	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Совместимость с</b>	Aegoquip
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



## Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)
SKM 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKM 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

SKM ZUBS AE Пылезащита для втулок муфт, SKM...AE

## Запасные части

SKM ORING AE	Кольцо круглого сечения для SKM...AE
SKM STUETZRING AE	Опорное кольцо для SKM...AE