

### Свойства

Область применения	Автомобилестроение (UNIMOG)
Соединение 1	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Норма	согласно ISO 7241-1 серия А
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



### Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.  
Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типо-размер	Рабочее давление (bar)	SF подсоеди.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)	Температура растительного масла min. (°C)	Температура растительного масла max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER	Глухой штекер для втулки вставной муфты
SKM ZUBS	Пылезащита для втулок муфт, SKM...

### Запасные части

SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM