

Свойства

Область применения	Автомобилестроение (UNIMOG)
Соединение 1	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Норма	согласно ISO 7241-1 серия А
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция

Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типо-размер	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. ("C)	Температура минерального масла max. ("C)	Температура растительного масла min. ("C)	Температура растительного масла max. ("C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER Глухой штекер для втулки вставной муфты

SKM ZUBS Пылезащита для втулок муфт, SKM...

Запасные части

SKM STUETZRING Опорное кольцо для SKM

SKM ORING Кольцо круглого сечения для SKM