

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Автомобилестроение (UNIMOG) |
| Соединение 1 | Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е |
| Норма | согласно ISO 7241-1 серия А |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Типо-размер | Рабочее давление (bar) | SF подсоеди.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) | Температура растительного масла min. (°C) | Температура растительного масла max. (°C) |
|---------------|-----|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|--|--|---|---|
| SKM 13 IM 3 U | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Глухой штекер для втулки вставной муфты |
| SKM ZUBS | Пылезащита для втулок муфт, SKM... |

Запасные части

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SKM STUETZRING | Опорное кольцо для SKM |
| SKM ORING | Кольцо круглого сечения для SKM |