

Свойства			
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.		
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT		
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение		
Совместимость с	Aeroquip		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



## Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия А.

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление <sub>(bar)</sub>	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

# Принадлежности

SKM ZUBS AE Пылезащита для втулок муфт, SKM...AE

Запасные части	
SKM STUETZRING AE	Опорное кольцо для SKMAE
SKM ORING AF	Кольно круглого сечения для SKM АЕ