

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Совместимость с | Faster |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Описание

Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.

Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления.

Стопорное стягивающее кольцо предотвращает самопроизвольное разъединение.

Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------------------|--------------|--|--|
| SKM 10 IN F | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 10 IN 13 F | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IN 25 F | 19 | NPT 1" -11,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS FS Пылезащита для втулок муфт, SKM...FS