# SKM IN F

Втулка вставной муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба NPT |
| **Форма уплотнения 1** | Резьбовое уплотнение |
| **Совместимость с** | Faster |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Описание

Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.
Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления.
Стопорное стягивающее кольцо предотвращает самопроизвольное разъединение.
Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IN F** | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 10 IN 13 F** | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 20 IN 25 F** | 19 | NPT 1" -11,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Пылезащита для втулок муфт, SKM...FS |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*