

| Свойства | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной техники и т.д. | | | |
| Модель | Snap-tite, серия H | | | |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT | | | |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение | | | |
| Материал | Сталь | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | |



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

| Изделие | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление _(bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла max. | | |
| SKM 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 | | |
| SKM 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 | | |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS SN H Пылезащита для втулок муфт, SKM...SN H