

Свойства	
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Совместимость с	Pioneer
Дополнительный признак	с шаровым клапаном
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)		
SKM 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110		
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110		
SKM 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125		
SKM 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110		
SKM 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110		
SKM 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	110		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS SP Пылезащита для втулок муфт, SKM...SP