

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Совместимость с | Pioneer |
| Дополнительный признак | с коническим клапаном |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|-----------------|-----|-----------------------|------------------------|--------------|--|--|
| SKM 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = рабочее давление – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS SP Пылезащита для втулок муфт, SKM...SP