

| Свойства | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. | | |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT | | |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение | | |
| Совместимость с | Pioneer | | |
| Дополнительный признак | с коническим клапаном | | |
| Материал | Сталь | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | |



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

| Изделие | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление _(bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла max. (°C) |
| SKM 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = рабочее давление - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS SP Пылезащита для втулок муфт, SKM...SP