

Свойства			
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.		
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E		
Совместимость с	Pioneer		
Дополнительный признак	с коническим клапаном		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)		
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125		
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125		
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125		
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125		

BD = рабочее давление - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS SP Пылезащита для втулок муфт, SKM...SP