SKMS HL / SKMS HS

Втулка вставной муфты (переборочное соединение)



Свойства	
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Муфта с переборочным соединением
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	согласно ISO 7241-1 серия А
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Подвижная гильза может монтироваться с пружинными стопорными кольцами в переборочную стенку и функционирует тогда как отрывная муфта. Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие Наименование DN* Се- Для наружного Соединительная Типора- Рабочее SF Температура резьба змер давление подсоед.* минерального мас. min. (mm) (bar) (°C)	Температура па минерального масла max.
(mm) (bar) (°C)	(°C)
SKMS 04 HL 2 4 L 6 M 12x1,5 2 300,0 4 -25	125
SKMS 06 HL 2 6 L 8 M 14x1,5 2 250,0 4 -30	100
SKMS 06 HL 3 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 08 HL 2 8 L 10 M 16x1,5 2 250,0 4 -30	100
SKMS 08 HL 3 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 10 HL 3 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 10 HL 4 10 L 12 M 18x1,5 4 225,0 4 -30	100
SKMS 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 13 HL 4 12 L 15 M 22x1,5 4 225,0 4 -30	100
SKMS 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 225,0 4 -30	100
SKMS 16 HL 5 16 L 18 M 26x1,5 5 225,0 4 -30	100
SKMS 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 225,0 4 -30	100
SKMS 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 225,0 4 -30	100
SKMS 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 225,0 4 -30	100
SKMS 04 HS 2 4 S 8 M 16x1,5 2 250,0 4 -30	100
SKMS 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 300,0 4 -25	100
SKMS 06 HS 2 6 S 10 M 18x1,5 2 250,0 4 -30	100
SKMS 06 HS 3 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 08 HS 2 8 S 12 M 20x1,5 2 250,0 4 -30	100
SKMS 08 HS 3 8 S 12 M 20x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 10 HS 3 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 10 HS 4 10 S 14 M 22x1,5 4 225,0 4 -25	125
SKMS 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -30	100
SKMS 13 HS 4 12 S 16 M 24x1,5 4 225,0 4 -30	100
SKMS 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 225,0 4 -25	100
SKMS 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 225,0 4 -30	100
SKMS 16 HS 5 16 S 20 M 30x2 5 225,0 4 -30	100
SKMS 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 225,0 4 -30	100
SKMS 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 225,0 4 -30	100

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Прина	адлеж	ности
I IPFIII	44,10/1	

SKM ZUBS Пылезащита для втулок муфт, SKM...



SKMS HL / SKMS HS

Втулка вставной муфты (переборочное соединение)



Запасные части	
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM
SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM