

SKMS HL 3 U

Втулка вставной муфты (переборочное соединение)

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Автомобилестроение (UNIMOG)
Модель	Муфта с переборочным соединением
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	согласно ISO 7241-1 серия A
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие

Наименование	DN*	C- e- p- ия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединит- ельная резьба	Тип- ораз- мер	Рабочее давление (bar)	SF подс- оед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)	Температура растительного масла min. (°C)	Температура растительного масла max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKM ZUBS Пылезащита для втулок муфт, SKM...

Запасные части

SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM
SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM