

Свойства						
Область применения	Автомобилестроение (UNIMOG)					
Модель	Муфта с переборочным соединением					
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая					
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°					
Норма	согласно ISO 7241-1 серия А					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					



## Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Изделие											
Наименование	DN*	e-	Для наружного Ø трубы	Соединит- ельная резьба			подс-	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла тах.	Температура растительного масла min.	Температура растительного масла max.
			(mm)			(bar)		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

**SKM ZUBS** Пылезащита для втулок муфт, SKM...

Запасные части	
SKM ORING	Кольцо круглого сечения для SKM
SKM STUETZRING	Опорное кольцо для SKM