# SKMS HL 3 U

Втулка вставной муфты (переборочное соединение)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Автомобилестроение (UNIMOG) |
| **Модель** | Муфта с переборочным соединением |
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 24° |
| **Норма** | согласно ISO 7241-1 серия A |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Изделие

| Наименование | DN* | Се-рия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) | Температура растительного масла min. (°C) | Температура растительного масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 10 HL 3 U** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| **SKMS 13 HL 3 U** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS** | Пылезащита для втулок муфт, SKM... |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **SKM ORING** | Кольцо круглого сечения для SKM |
| **SKM STUETZRING** | Опорное кольцо для SKM |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*