

Свойства				
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.			
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT			
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение			
Совместимость с	Faster			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			



## Описание

Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.

Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления.

Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

, in Floring								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление <sub>(bar)</sub>	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)		
SKS 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100		
SKS 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	125		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр — SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

SKS ZUBS FS Пылезащита штекера муфты, SKS..FS