

Свойства			
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.		
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е		
Совместимость с	Aeroquip		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



Указание

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия А.

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

· ioHorino								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)		
SKS 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100		
SKS 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100		
SKS 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100		
SKS 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4,0	-25	100		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр — SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKS ZUBS AE Пылезащита штекера муфты, SKS..AE