

Свойства		
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.	
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая	
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е	
Материал	Сталь	
Защита поверхности	Гальваническое покрытие	



Описание

Использование при высоких давлениях и сильных импульсах давления. Соединение одной рукой (если контрдеталь жестко смонтирована). Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.

Изделие								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)		
SKS 06 IR SN71-3	6	G 1/4" -19	690,0	2	-40	90		
SKS 10 IR SN71-3	10	G 3/8" -19	690,0	2	-40	90		
SKS 13 IR SN71-3	12	G 1/2" -14	690,0	2	-40	90		
SKS 20 IR SN71-3	19	G 3/4" -14	520,0	2	-40	90		
SKS 25 IR SN71-3	25	G 1" -11	520,0	2	-40	90		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKS ZUBS SN71 Пылезащита штекера муфты, SKS..SN 71