# SKSS HL / SKSS HS

Штекер вставной муфты (переборочное соединение)

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 24° |
| **Норма** | согласно ISO 7241-1 серия A |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование | DN* | Се-рия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | Типора-змер | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 04 HL 2** | 5 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HL 2** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HL 3** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HL 2** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HL 3** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HL 3** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HL 4** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HL 4** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 4** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 5** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HL 4** | 16 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 25 HL 5** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **SKSS 04 HS 2** | 5 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HS 2** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HS 3** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HS 2** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HS 3** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HS 3** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HS 4** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HS 4** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKSS 16 HS 4** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HS 5** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Пылезащита штекера муфты, SKS... |
| **SKS ZUB 3** | Крепление штекера муфты SKS..3 |
| **SKS ZUB 3 S** | Крепление штекера муфты SKS..3 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*