

# TKM MV MM 45 ND

Втулка темперирующей муфты с клапаном, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Соединение 1            | Шланговое соединение    |
| Кольцо круглого сечения | Витон, PTFE с покрытием |
| Материал                | Латунь                  |



## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование          | DN* | Шланговое<br>соединение | Размер<br>штекера | Рабочее<br>давление | SF<br>подсоед.* | Температура<br>минерального масла min. | Температура<br>минерального масла max. |
|-----------------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|--|
|                       |     | (mm)                    | (mm)              | (bar)               |                 | (°C)                                   | (°C)                                   |
| TKM 09 MV 06 MM 45 ND | 6   | 6                       | 9                 | 15,0                | 3               | -15                                    | 150                                    |
| TKM 09 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                      | 9                 | 15,0                | 3               | -15                                    | 150                                    |
| TKM 13 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                      | 13                | 15,0                | 3               | -15                                    | 150                                    |
| TKM 13 MV 13 MM 45 ND | 12  | 13                      | 13                | 15,0                | 3               | -15                                    | 150                                    |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии