# TKM MV MM 90

Втулка темперирующей муфты с клапаном, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Шланговое соединение |
| **Материал** | Латунь |



## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование | DN* | Шланговое соединение (mm) | Размер штекера (mm) | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 MM 90** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 MV 09 MM 90** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 09 MM 90** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 13 MM 90** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 19 MM 90** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*