

TKM OV HB 90

Втулка темперирующей муфты без клапана, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1 Наружная резьба BSP, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Внутренний конус 60°

Материал Латунь



Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Размер штекера (mm) | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--|--|---------|
| TKM 09 OV 06 HB 90 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| TKM 13 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии – SW = размер под ключ