

Свойства	
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Материал	Латунь



Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие										
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Размер штекера	Рабочее давление	SF подсоед.*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max.	SW		
			(mm)	(bar)		(°C)	(°C)	(mm)		
TKS 09 OV 02 HB	2	G 1/8" -28	9	15,0	3	-15	150	11		
TKS 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	15		
TKS 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	17		
TKS 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	15		
TKS 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	17		
TKS 13 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	13	15,0	3	-15	150	22		
TKS 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	22		
TKS 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	27		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии - SW = размер под ключ