
PA 500 AOB VA

Пресс-арматура, DKOR



Свойства				
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500			
Соединение 1	Гаечная резьба BSP			
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения			
Сокращение	DKOR			
Норма	ISO 8434-6 BS 5200			
Способ заделки	C защитой от вырывания (Interlok)			
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма			
Материал	нержавеющая сталь			





Изделие

, in Marine							
Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	S1	Кольцо круглого сечения	
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6	
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6	
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6	
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6	
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6	

Варианты изделия

РА 500 AOB A Пресс-арматура, DKOR, Сталь