

PA 500 AOS 45 VA

Пресс-арматура, DKOS, угол 45°

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOS |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L2 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|---------------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|----|-------------------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Варианты изделия

PA 500 AOS 45 A Пресс-арматура, DKOS, угол 45°, Сталь