

# PA 500 AOS VA

Пресс-арматура, DKOS

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500        |
| Соединение 1       | Метрическая гаечная резьба                    |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение         | DKOS  |
| Норма              | ISO 8434-1                                    |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)             |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма        |
| Материал           | нержавеющая сталь                             |



## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование     | DN | Размер | Дюймы  | G1       | Для наружного Ø трубы (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|------------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|----|-------------------------|
| PA 520 AOS 16 VA | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                         | 36 | 16,0 x 2,5              |
| PA 520 AOS VA    | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                         | 46 | 20,0 x 2,5              |
| PA 525 AOS 20 VA | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2 | 25                         | 46 | 20,0 x 2,5              |
| PA 525 AOS VA    | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                         | 50 | 25,0 x 2,5              |
| PA 532 AOS VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                         | 60 | 33,0 x 2,5              |
| PA 540 AOS VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | M 68 x 2 | 50                         | 80 | 38,0 x 2,5              |

## Варианты изделия

PA 500 AOS A Пресс-арматура, DKOS, Сталь