

# PA 500 SF VA

Пресс-арматура, SFL

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500           |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI                |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение         | SFL  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-1                           |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| Материал           | нержавеющая сталь                                |



## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование    | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 38,1      | 6,7       |
| PA 520 SF 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44,5      | 8,0       |
| PA 525 SF VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 44,5      | 8,0       |
| PA 525 SF 32 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50,8      | 8,0       |
| PA 532 SF VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 50,8      | 8,0       |
| PA 532 SF 40 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 60,3      | 8,0       |
| PA 540 SF VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 60,3      | 8,0       |
| PA 540 SF 50 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 60,3      | 8,0       |
| PA 550 SF VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71,4      | 9,5       |

## Варианты изделия

PA 500 SF A Пресс-арматура, SFL, Сталь