

PA 500 SF6 45 VA

Пресс-арматура, SFS, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFS |
| Норма | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF6 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 38,0 |
| PA 520 SF6 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| PA 525 SF6 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| PA 525 SF6 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 44,0 |
| PA 532 SF6 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 46,0 |
| PA 532 SF6 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 540 SF6 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 540 SF6 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |
| PA 550 SF6 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

Варианты изделия

PA 500 SF6 45 A Пресс-арматура, SFS, угол 45°, Сталь