
## **PA 500 SF6 VA**

Пресс-арматура, SFS



Свойства			
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500		
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI		
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF		
Сокращение	SFS		
Норма	SAE J518 ISO 6162-2		
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)		
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма		
Материал	нержавеющая сталь		





## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие						
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

Варианты изделия				
PA 500 SE6 A	Плесс-арматура SES Сталь			