


ND AB 45

Вставной ниппель, DKR, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Сокращение | DKR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля