


Свойства				
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF			
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°			
Сокращение	DKJ			
Норма	ISO 8434-2			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие							
Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1	
ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	40,0	14	
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	40,0	17	
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	45,0	19	
ND 13 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	51,0	22	
ND 13 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	65,0	27	
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	65,0	27	
ND 20 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	67,0	32	
ND 25 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	70,0	41	

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля