


| Свойства | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Соединение 1 | Проушина для метрического полого винта | | | |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение медным кольцом | | | |
| Соединение 2 | Шланговое соединение | | | |
| Сокращение | RGN | | | |
| Норма | DIN 7642 | | | |
| Материал | Сталь | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | |





Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

| Изделие | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------------|------------|
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | D1 (mm) | Для полого винта | L1 (mm) |
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля