


# ND B

Вставной ниппель, RGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Проушина для метрического полого винта
Форма уплотнения 1	Уплотнение медным кольцом
Соединение 2	Шланговое соединение
Сокращение	RGN
Норма	DIN 7642
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	D1 (mm)	Для полого винта	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля