
ND FL / ND FS

Вставной ниппель, BEL / BES



| Свойства | |
|--------------------|------------------------------|
| Соединение 1 | Патрубок |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Сокращение | BEL / BES |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |





Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

Не использовать в новых конструкциях; рекомендация для ND...FL: ND...AOL.

| Изделие | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------|-------|------|------|--|
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Серия | D2 | L1 | |
| | | | | | (mm) | (mm) | |
| ND 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | L | 6,0 | 44,0 | |
| ND 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 44,0 | |
| ND 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10,0 | 49,0 | |
| ND 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 49,0 | |
| ND 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | L | 12,0 | 54,0 | |
| ND 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 55,0 | |
| ND 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18,0 | 67,0 | |
| ND 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | L | 22,0 | 69,0 | |
| ND 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - | |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля

Дополнительные элементы

VOM Штуцер предварительно монтированный