


Свойства

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Сокращение | AGR-K |
| Норма | BS 5200 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

**Указание**

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (мм) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|----------|------------|----|
| ND 06 HBK 02 | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 37,0 | 12 |
| ND 06 HBK | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 40,0 | 14 |
| ND 10 HBK 06 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K | 44,0 | 14 |
| ND 10 HBK | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 45,0 | 19 |
| ND 13 HBK | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K | 55,0 | 22 |
| ND 20 HBK | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 68,0 | 27 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля