


Свойства				
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500			
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF			
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°			
Сокращение	DKJ			
Норма	ISO 8434-2			
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)			
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма			
Материал	нержавеющая сталь			





Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	S1
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70