

PA 500 AOB 45 A

Пресс-арматура, DKOR, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|----|--------|--------|--------------|------------|------------|----|-------------------------|
| PA 720 AOB 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 140,0 | 34,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 169,5 | 39,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 201,0 | 51,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 235,0 | 60,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 279,0 | 68,5 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Варианты изделия

PA 500 AOB 45 VA Пресс-арматура, DKOR, угол 45°, нержавеющая сталь