
PA 500 AOJ A

Пресс-арматура, DKOJ



Свойства					
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500				
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF				
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74° с кольцом круглого сечения				
Сокращение	DKOJ				
Норма	ISO 8434-2				
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)				
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Изделие									
DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения		
19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	90,0	32	19,00 x 1,50		
25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	103,5	41	25,00 x 1,50		
31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	115,0	50	31,47 x 1,78		
38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	132,0	55	37,82 x 1,78		
51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	146,0	75	50,00 x 2,00		
	19 25 31 38	19 12 25 16 31 20 38 24	19 12 3/4" 25 16 1" 31 20 1.1/4" 38 24 1.1/2"	(bar) 19 12 3/4" 420,0 25 16 1" 420,0 31 20 1.1/4" 420,0 38 24 1.1/2" 420,0	(bar) 19 12 3/4" 420,0 1.1/16" -12 UN 25 16 1" 420,0 1.5/16" -12 UN 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8" -12 UN 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8" -12 UN	(bar) (mm) 19 12 3/4" 420,0 1.1/16" -12 UN 90,0 25 16 1" 420,0 1.5/16" -12 UN 103,5 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8" -12 UN 115,0 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8" -12 UN 132,0	(bar) (mm) 19 12 3/4" 420,0 1.1/16" -12 UN 90,0 32 25 16 1" 420,0 1.5/16" -12 UN 103,5 41 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8" -12 UN 115,0 50 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8" -12 UN 132,0 55		