
## PA 500 AOS 90 A

Пресс-арматура, DKOS, угол  $90^\circ$ 



Свойства						
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500					
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба					
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения					
Сокращение	DKOS					
Норма	ISO 8434-1					
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)					
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					





Изделие									
Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 720 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	125,5	57,5	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	125,5	62,0	46	22,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	129,0	71,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,0	71,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	157,5	72,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90	25	16	1"	M 52 x 2	38	154,5	84,5	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 90 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	162,0	82,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	182,0	91,0	60	33,0 x 2,5

## Варианты изделия

**PA 500 AOS 90 VA** Пресс-арматура, DKOS, угол 90°, нержавеющая сталь