
## **PA 500 AOS A**

Пресс-арматура, DKOS



Свойства						
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500					
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба					
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения					
Сокращение	DKOS					
Норма	ISO 8434-1					
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)					
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					





Изделие										
Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения		
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5		
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5		
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5		
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5		
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5		
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5		
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5		

## Варианты изделия

РА 500 AOS VA Пресс-арматура, DKOS, нержавеющая сталь