


PA 500 SF 45 A

Пресс-арматура, SFL, угол 45°

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	153,0	30,0
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	44,5	8,1	159,0	28,5
PA 725 SF 32 45	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,1	161,0	30,5
PA 532 SF 25 45 A	31	20	1 1/4"	1"	44,5	8,0	170,5	35,0
PA 532 SF 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,0	182,0	34,5
PA 532 SF 40 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,0	187,0	37,5
PA 540 SF 32 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	50,8	8,0	202,5	43,0
PA 540 SF 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,0	215,0	41,5
PA 540 SF 50 45 A	38	24	1 1/2"	2"	71,4	9,5	230,5	55,5
PA 550 SF 45 A	51	32	2"	2"	71,4	9,5	263,0	58,5

Варианты изделия

PA 500 SF 45 VA Пресс-арматура, SFL, угол 45°, нержавеющая сталь