# PA 500 SF 90 A


Пресс-арматура, SFL, угол 90°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFL |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| **PA 720 SF 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| **PA 725 SF 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| **PA 725 SF 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| **PA 725 SF 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |
| **PA 532 SF 25 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 162,0 | 76,0 |
| **PA 532 SF 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 181,0 | 79,5 |
| **PA 532 SF 40 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 182,0 | 86,7 |
| **PA 540 SF 32 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 193,0 | 94,0 |
| **PA 540 SF 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 211,0 | 99,0 |
| **PA 540 SF 50 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 218,0 | 100,0 |
| **PA 550 SF 90 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 250,0 | 112,5 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF 90 VA** | Пресс-арматура, SFL, угол 90°, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*