


PA 500 SF 90 A

Пресс-арматура, SFL, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,1	158,0	69,5
PA 532 SF 25 90 A	31	20	1 1/4"	1"	44,5	8,0	162,0	76,0
PA 532 SF 90 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,0	181,0	79,5
PA 532 SF 40 90 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,0	182,0	86,7
PA 540 SF 32 90 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	50,8	8,0	193,0	94,0
PA 540 SF 90 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,0	211,0	99,0
PA 540 SF 50 90 A	38	24	1 1/2"	2"	71,4	9,5	218,0	100,0
PA 550 SF 90 A	51	32	2"	2"	71,4	9,5	250,0	112,5

Варианты изделия

PA 500 SF 90 VA Пресс-арматура, SFL, угол 90°, нержавеющая сталь